

DATA
LOCAL
VERSÃO
TIPOLOGIA
COMERCIAL

CLIENTE
MORADA

TELEFONE
E-MAIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO	Skimmers
COMPRIMENTO	8,00m
LARGURA	3,00m
FORMA	Retangular
TIPO DE FUNDO	PC
VOLUME	36m3
ESCADARIA	A definir
PROFUNDIDADE	1,10m a 2,10m

ESTRUTURA

ART	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN
1	ESTRUTURA		
1.1	Fornecimento e aplicação de Betão de regularização, com 0,05m de espessura em estruturas.	31,24	M2
1.2	Fornecimento e aplicação de betão Classe 20 MPA em elementos de estrutura, incluindo: -Fornecimento, corte, moldagem e aplicação de aço A400 NR; -Cofragem normal plana, escoramento e desconfrangem, na execução de elementos de betão armado:		
1.2.1	Em pilares e vigas de travamento á estrutura da piscina.	4,56	M3
1.2.2	Em laje de piscina	7,21	M3
1.3	Fornecimento e assentamento tanque da piscina em blocos de Betão, c/pilares e cintas de travamento no fundo em malha com ferro 8 e 10mm e malha sol em piscina.	34,65	M2
1.4	Fornecimento e aplicação de argamassa ao traço 1:3 para salpisco, emboço e reboco em piscina.	36,38	M2
1.5	Execução de betonilha de regularização em fundo de piscina	25,20	M2
1.6	Fornecimento e assentamento de bordadura em tipo Travertino cor branca.	22,00	ML

REVESTIMENTO PVC ARMADO ANAMIG

ART	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PVC ARMADO		
2.1	Barras de fixação de PVC	22	ML
2.2	Perfil Hung	22	MI
2.3	Cola PVC 150/100	1	UN
2.4	PVC Liquido	1	UN
2.5	PVC Armado (Paredes e Fundo: cor a definir)	60	M2

EQUIPAMENTO ANAMIG

ART	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN
3	EQUIPAMENTO		
3.1	Skimmer Anamig boca larga para PVC Armado.	2	UN
3.2	Entradas de água Anamig para PVC Armado.	2	UN
3.3	Passa-muros Anamig para entradas de água.	2	UN
3.4	Tomada de aspiração Anamig para PVC Armado.	1	UN
3.5	Passa-muros Anamig para tomada de aspiração.	1	UN
3.6	Ralo de fundo Anamig com grelha reforçada para PVC Armado.	1	UN
3.7	Projetores Anamig completos 300W, 12v, para PVC Armado.	1	UN
3.8	Passa Cabos Anamig para projetor.	1	UN
3.9	Caixa de derivação Anamig para projetor	1	UN
3.10	Bomba filtração Anamig, 3/4 cv, com pré-filtro e cesto apanha folhas.	1	UN

3.11	Tapete anti - vibração em preto.	1	UN
3.12	Filtro Anamig de areia 500, fluxo de 8m3/h, com válvula seletora 6 vias e man.	1	UN
3.13	Areia para filtro	2	SC
3.14	Areão para filtro	1	SC
3.15	Quadro elétrico Anamig, com disjuntor térmico, comando manual, para filtração projetores.	1	UN

CANALIZAÇÃO E MATERIAL ELÉCTRICO ANAMIG

ART	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN
4	CANALIZAÇÃO		
4.1	Fornecimento e colocação de acessórios em PVC, hidrotubo para canalização da água da piscina e do local técnico.	1	VG
5	MATERIAL ELÉTRICO		
5.1	Fornecimento e colocação de acessórios, cabos elétricos c/ passa cabos para ligações da piscina e do local técnico.	1	VG

MANUTENÇÃO ANAMIG

ART	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN
6	KIT DE MANUTENÇÃO		
6.1	Kit de Limpeza completo (estojo de análise de água, escova de linha de água, termómetro, apanha-folhas, aspirador de fundo.)	1	UN
6.2	Mangueira Flutuante 9m.	1	UN
6.3	Vara Telescópica	1	UN

PREÇO	Piscina 8,00m x 3,00m Skimmer	12.000,00€
PREÇO	Piscina 8,00m x 3,00m Espelho de água	16.000,00€
PREÇO	Bomba calor 13kw	2.620,00€

A este valor acresce a taxa do IVA em vigor.
Não inclui abertura do buraco, nem transporte de terras a vazadouro.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Data: ____ de _____ de 2017.

Assinatura do cliente
