

COLA PARA PAVIMENTOS EM MADEIRA

Cola de poliuretano 1 componente modificado para aplicação de pavimentos em madeira.

Sem risco para o utilizador

Livre de isocianatos, silicone ou solventes.

Amplio campo de aplicação

Adere a todo o tipo de madeiras utilizadas no sector de assentamento de pavimentos e sobre diferentes superfícies: betão, cerâmicas, etc.

Absorve vibrações, impactos, movimentos, ruído, etc.

Após secagem a cola permanece elástica.

Boa resistência aos raios UV, água e diferenças de temperatura

Elevado rendimento

Consumo: 500 a 800 gr. por m² (dependendo das superfícies).

Aplicação:

A superfície deve estar limpa, livre de pó, óleos ou gorduras. Abrir o saco e aplicar a cola sobre a superfície. Espalhar uniformemente com uma espátula dentada. Aplicar o pavimento em madeira sobre a cola pressionado com firmeza. O tempo de aplicação é de 20 minutos. Resistência final obtida após 24 horas.



Conteúdo	Art.-Nr.	Qt./Emb.
18 kg (3 bolsas de 6 kg)	0892 200 210	1

Dados técnicos:		
Peso específico		1,55 gr./ml
Consistência		Pastosa
Temperatura de aplicação		+5°C a +40°C
Elasticidade	DIN 53504	1,40 N/mm ²
Carga à ruptura	DIN 53504	2,30 N/mm ²
Alongamento de ruptura	DIN 53504	185%
Dureza Shore A	DIN 53504	60
Resistência térmica		-40°C até +90°C
Armazenamento		Em local fresco e seco (+5°C a 30°C / 60% H.R.)
Validade		12 meses em embalagem bem fechada

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.