

**Descripción del producto**

La membrana multi capa impermeable y transpirable ONDUTISS AIR 150 se utiliza para la protección de aislamientos contra humedad, viento y condensaciones. Diseñada para tejados calientes, también es utilizada para la protección de paredes frente al viento.

Características	Unidad de medida	Propiedades funcionales	Norma
Largo	m	50	EN 13984:2013
Ancho	m	1,5	
Peso	gr/m ²	150	
Permeabilidad al vapor	m ² s Pa/kg	2,40 * 10 ⁸ ± 10%	
Coefficiente Sd	m	0,02	
Resistencia a la rotura	N/5cm	Transversal: 130 (-30;+15)	
		Longitudinal: 260 (-65;+25)	
Resistencia UV	Meses	1	
Reacción al fuego	-	E	
Rango de temperatura de trabajo	°C	-25 a 80	

EMBALAJE Y ALMACENAJE

La lamina transpirable Ondutiss AIR 150 se presenta en rollos de 50 x 1,50 m. Los rollos deben de ser almacenados en el embalaje original en espacio cubierto.

Onduline**Onduline Mat. de Construcción, S.A.**

CIF: A28619955

Polígono El Campillo

Apartado. 25

48500 GALLARTA (Vizcaya)

Telf. 946 369 444 Fax. 946 369 103