


iQ700**LF16RH560****Exaustor para ilha
100 cm de largura
Inox com painel em vidro****Exaustor de ilha em modo de recirculação de ar.**

- ✓ Exaustor de tecto com uma fácil instalação no tecto.
- ✓ Iluminação indireta com LEDs económicas.
- ✓ Capacidade de extracção máxima de 850 m³/h: ar limpo na cozinha.
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a capacidade de extracção quando os vapores na cozinha são demasiado intensos, voltando ao nível mínimo após 6Min.

Equipamento interior**Technical data**

Tipologia : Tradicional
Certificados de aprovação : CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 0
Distân. min. até disco eléct. : 600
Distân.min.até queimador gás : 900
Peso líquido (kg) : 30,0
Tipo de controlo : Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída : 0
Recirculação de saída na posição reforçada : 850
Saída máxima do ar de recirculação : 780
Número de luzes : 2
Diâmetro da saída de ar : 150
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242003738344
Classificação da ligação (W) : 192
Corrente (A) : 16
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Tipo de ficha : sem ficha
Tipo de instalação : Encastre



4 242003 738344

iQ700**LF16RH560****Exaustor para ilha****100 cm de largura****Inox com painel em vidro****Equipamento interior****Tipo de instalação:**

- Para instalar em cozinha tipo ilha

Modo de funcionamento / potência:

- Funciona apenas em modo recirculação de ar
- Filtro de carvão ativo incluído
- Duração prolongada do filtro de carvão ativo devido à sua regeneração
- Potência de exaustão em modo de recirculação de ar: nível máx. 780 m³/h nível intensivo: 850 m³/h
- Nível de ruído em recirculação de ar: Máximo: 70 dB(A) re 1 pW que corresponde a 56 dB(A) Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW que corresponde a 58 dB(A)

Conforto:

- Filtro metálico lavável na máquina de lavar loiça
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Controlo electrónico teclas com iluminação LED
- Comando remoto
- 3 níveis de potência + 1 intensivo
- Nível intensivo com retorno automático para nível inferior após 10 minutos.
- Desligar automático temporizado - 30 min
- Funcionamento automático em intervalos programados (purificar o ar)

Design:

- Inox com painel em vidro
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Iluminação indireta através de 2 focos LED
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 245 x 1000 x 700 mm
- Potência de ligação: 192 W

iQ700

LF16RH560

Exaustor para ilha

100 cm de largura

Inox com painel em vidro

Desenhos à escala

