



Fabricação

O fabrico de um ISOLAR NEUTRALUX® é igual ao de um ISOLAR® GLAS com a diferença que antes de efectuar a construção do vidro duplo de forma automática, elimina-se a capa metálica das bordas, nas quais se irá posteriormente efectuar a selagem. Este processo denomina-se de "desbordamento perimetral". Deste modo evita-se a oxidação da capa e garante-se uma óptima aderência da selagem com o vidro.

Possibilidades de fabricação

Os vidros que podem ser utilizados são:

VIDRO EXTERIOR

NEUTRALUX®-S

Vidros Float Incolor
Vidros Float TEMPLEX®
Vidros Float de cor
SOLARLUX®
AKUSTEX® (laminados acústicos)
MULTIPACT® (laminados de segurança)
Vidrio impresso
STONE GLASS®

VIDRO INTERIOR


NEUTRALUX®

Vidros Float Incolor
Vidros Float TEMPLEX®
AKUSTEX® (laminados acústicos)
MULTIPACT® (laminados de segurança)
Vidrio Impresso
PYROGLASS®

O NEUTRALUX® ou o NEUTRALUX®-S pode ser fabricado em 4mm, 6mm, 8mm, 4+4mm e 6+6mm (Pode ser TEMPLEX®)

Selo

Cada peça possui um selo de identificação situado num canto na parte baixa do vidro



ISOLAR®
NEUTRALUX®
VCH32A S2 02

Vidro Chaves

↑

↑

↑

↑

↑

Centro de produção

Turno

Linha

Semestre

Ano