



Vidro 1	PLANICLEAR 6 mm
Capa 2	PLANITHERM XN
	14 AIR
Vidro 2	PLANICLEAR 4 mm
Câmara 2	14 AIR
Capa 5	PLANITHERM XN
Vidro 3	PLANICLEAR 6 mm

Nome : A A
País : Portugal

Notas: Vidro Triplo Face 2 e 5

	FACTORES LUMINOSOS	EN410-2011
	Transmissão Luminosa (TL)	73%
	Reflexão Exterior (RLe)	14%
	Reflexão Interior (RLi)	14%

	TRANSMISSÃO TÉRMICA	EN673-2011
	Ug	0.8 W/(m ² .K)
	0º em Relação à Vertical	

	DIMENSÕES DE FABRICO	
	Espessura Nominal	44.00 mm
	Peso	40 kg/m ²

	FATOR UV	EN410-2011
	TUV	26%

	CLASSE DE SEGURANÇA	EN 12600
	Resistência ao Ensaio do Pêndulo NPD	

	FACTORES ENERGÉTICOS	EN410-2011
	Transmissão Directa (TE)	46%
	Reflexão Exterior (Ree)	30%
	Reflexão Interior (REi)	30%
	Absorção A1(AE1)	14%
	Absorção A2	4%
	Absorção A3	6%

	FACTOR SOLAR	EN410-2011
	Factor Solar (g)	53%
	Coef. Sombreamento	0.61

	RENDIMENTO DE COR	
	Ra Transmissão Luminosa	96
	Ra Reflexão Exterior	94

	ANTI-INTRUSÃO	EN356
	Resistência ao Ataque Manual	NPD

Estes valores são calculados de acordo com as normas europeias EN410-2011 e EN673-2011, a norma internacional ISO 9050, a norma japonesa JIS R 3106/3107, a norma coreana KS L 2514/2525 e a norma NFRC-2010. No que diz respeito às normas europeias as tolerâncias são definidas de acordo com as normas EN1096-4 ou ISO9050-2003. No entanto, o utilizador deve confirmar a viabilidade dos produtos, em particular no que diz respeito à espessura e cor. Além disso é da responsabilidade do utilizador confirmar que a combinação de vidros seleccionada cumpre os requisitos normativos e legais a nível nacional, local ou regional. Os valores calculados com a norma NFRC-2010 são indicativos. Por favor use softwares certificados NFRC para obter valores certificados. As regras de cálculo e os resultados do Calumen Live de acordo com as normas EN410-2011, EN673-2011, ISO 9050 (2003) m1.5 and ISO 9050 (1990) m1.0 fazem uso do programa de cálculo Calumen 1.2.4 e foram validados pelo Relatório de Qualidade TUV Rheinland Quality 11923R-11-33705. Os valores de Ug são calculados de acordo com a Regulamentação Térmica Francesa 2012 (RT2012). Os Índices Acústicos são representativos de performances testadas em condições laboratoriais de um Vidro de Dimensões 1,23x1,48 m (EN ISO 10140-3 e EN 12758). Medições no Local da Instalação poderão variar de acordo com as dimensões do Vidro, o ambiente, a qualidade da estrutura da janela, a qualidade da instalação, a fonte sonora, etc. A precisão dos Índices fornecidos encontra-se no intervalo de +/- 1dB (EN 12758). Todas as imagens dos Vidros são ilustrativas.

