

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 2/2



Conforme: ISO 13006-G (Grupo B1a) EN 14411-G (Grupo B1a) ANSI A137.3 (Back layered gauged porcelain slabs)	 DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR		 REAÇÃO AO FOGO			
	ISO 10545-8	ASTM C 372	EN 13823	EN 9239-1	FLAME SPREAD ASTM E84	
 Grés porcelânico laminado Espessura 3,5 mm						
BLACK-WHITE	Natural	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1}$ $\alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	Classe A2-s1, d0 (revestimento)	Classe A1 _{fl} -s1 (pavimento)	Classe A
BLUESTONE EVOLUTION	Natural					
BUXY	Natural					
CLUNY	Natural					
ELEGANCE	Natural					
OAKS	Natural					
OVER	Natural					
	Soft (Amaciado)*					
WONDERWALL ²	Matrix - Ritmi					
WONDERWALL ¹	Freestyle - Sketch - Lotus Script - Neoclassic Patchwork - Leaves - Venice Color Ballet - Rose Garden					
 Grés porcelânico laminado Espessura 5,5 mm						
BLACK-WHITE	Ultrawhite Glossy (Polido) ***	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1}$ $\alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	Classe A2-s1, d0 (revestimento)	Classe A1 _{fl} -s1 (pavimento)	Classe A
CEMENT PROJECT	Work - Cem					
CLUNY	Layé (Bujardado)					
ELEGANCE	Silk (AMaciado)**					
EXEDRA	Glossy (Polido)***					
	Silk (Amaciado)**					
FOREST	Natural					
MATERICA	Natural					
METAL	Natural					

1 Decorado recorrendo à utilização de uma nova tecnologia de impressão digital a frio no Kerlite 3plus. Destinado exclusivamente ao revestimento de paredes de interiores; não utilizar como pavimento ou para revestir espaços exteriores. Para obter informações mais detalhadas, consultar por favor a pág. 143.

2 Sinterizado e impresso com decorações de jato de tinta. Para obter informações mais detalhadas, consultar por favor a pág. 142

INFORMAÇÃO SOBRE LIMPEZA		
 CONDUTIVIDADE TÉRMICA	 VISIBILIDADE DE MARCAS Método Margres	 FACILIDADE DE LIMPEZA Método Margres
EN 12524		
λ = 1.3 W/m²K / 0.7 Btu / ft h°F	B Black, White, Snow C Ultrawhite*	1 Black, White, Snow 3 Ultrawhite*
	A	1
	A Caramel, Perle, Noisette, Cendre B Corail Blanc, Amande	
	B	2
	A Via Tornabuoni, Via Farini B Via Condotti, Via Montenapoleone	1 Via Tornabuoni, Via Farini 2 Via Condotti, Via Montenapoleone
	A Fossil, Rain, Land - B Polar	1 Fossil, Rain, Land - 2 Polar
	A	1
	B Road - C* Openspace, Loft, Office	2 Road - 3* Openspace, Loft, Office
	A	1
	Use água ou detergentes ou desengraxantes neutros genéricos à venda em lojas comuns. Não use álcool, acetona e solventes em geral.	
λ = 1.3 W/m²K / 0.7 Btu / ft h°F	C Ultrawhite***	3 Ultrawhite***
	A Cem B Work	1 Cem 2 Work
	B	2
	A**	1**
	C***	3***
	B**	2**
	A Noce, Cembro B Acero, Rovere	1 Noce, Cembro 2 Acero, Rovere
	B Cimento, Ardesia C Bianco, Avorio, Tortora	
	A Iron B Corten	1 Iron 2 Corten

* Ideal para aplicação em revestimentos e recomendado para pavimentos, apenas em espaços residenciais.

** Ideal para aplicação em revestimentos e recomendado para pavimentos em espaços residenciais e espaços comerciais com baixo índice de tráfego humano (ver o quadro na pág. 146).

*** A presença esporádica de pequenos pontos ou falhas de uniformidade na superfície deve ser considerada uma característica do material e do seu acabamento. Ideal para aplicação em revestimentos e recomendado para aplicação em pavimentos, apenas em áreas residenciais (ver o quadro na pág. 146).