

AQUECIMENTO CENTRAL POR PISO RADIANTE

- Aplicação em betonilha +/- 150 m2
- Termo placa base plastificada isolante termo acústica Plastimar
- Tubagem Pex 16mm certificado com barreira anti difusão de oxigénio Alfatubo. Circuitos intervalados para aquecimento.
- Banda perimetral rodapé protecção das juntas de dilatação
- Aditivo desplastificante líquido para cimento.
- 1 coletor de ida e retorno Comap, em polímero, adequado para chão radiante.
- Termóstatos reguladores de temperatura, individuais por divisão
-No valor de: **6.000,00 €**
- Caldeira a gás de condensação Viessman Vitodens 100- w para produção de A.Q.S. e aquecimento central para piso radiante.....No valor de; **3.000,00 €**
- Kit solar certificado com 2 painéis seletivos Fagor e kit de terraço com grupo de circulação. Acumulador de 300 litros em inox. Válvula de 3 vias para desviar para caldeira quando solar não chegar
-No valor de: **3.500,00 €**

AQUECIMENTO CENTRAL POR PISO RADIANTE E PRODUÇÃO DE AQS

- Aplicação em betonilha +/- 150 m2
- Termo placa base plastificada isolante termo acústica Plastimar.
- Tubagem Pex 16mm certificado, barreira anti difusão de oxigénio, Alfatubo. Circuitos intervalados para aquecimento.
- Banda perimetral rodapé e proteção das juntas de dilatação
- Aditivo desplastificante líquido para cimento.
- 1 Coletor de ida e retorno Comap, em polímero, adequado para chão radiante.
- Termóstatos reguladores de temperatura, individuais por divisão. Mecanismo eletrónico para controle das cabeças termostáticas do coletor do piso
- Caldeira a gás de condensação Viessman Vitodens 100- w. Potencia variável de 6 a 35 KW.
- Kit solar certificado, com 4 painéis solares seletivos Fagor ou Openplus, grupo de circulação com sondas e programador diferencial. Kit de fixação ao telhado em alumínio. Certificado energético
- Acumulador de inércia de 500 litros em inox com produção instantânea de AQS. Inercia comum a cadeira a gás, kit de painéis e possível fonte de energia extra.
- Grupo de impulsão do aquecimento central a temperatura constante para piso radiante
- Válvula de 3 vias para desviar automaticamente para caldeira a gás a AQS, quando a energia solar não chegar
-No valor de: **15.000,00 €**