

12-355 LASUR SUPER ACETINADO

Data de revisão: Setembro 2008

- Elevada durabilidade em exterior
- Cheiro pouco intenso

Descrição

Protector acrílico decorativo da madeira.

Usos típicos

Protecção decorativa de madeira em exterior e interior. Apresenta excelente comportamento quando comparado com o dos vernizes tradicionais.

Características mais salientes

- Diluível com água
- Secagem rápida
- Boa aplicabilidade
- Grande variedade de cores

Características

Acabamento.....	Acetinado
Cor.....	Ver catálogo Nota: Também disponível em incolor (0000) para aplicações em interior
Substrato.....	Madeira
Rendimento prático.....	15 m ² /L por demão (dependendo do suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação.....	Trincha
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial – ca. 1 a 3 horas Sobrepintura – ca. 8 a 10 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).....	Baixo (0,30 a 7,99 %) Valor limite da UE para este produto (Cat.A/e): 150 g/L (2007) / 130 g/L (2010). Este produto contém no máx. 52 g/L COV. a)
Estabilidade em armazém.....	2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Nota:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

12-355 LASUR SUPER ACETINADO

Data de revisão: Setembro 2008

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

O suporte deve estar seco, limpo e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Em madeiras anteriormente enceradas, assegurar completa remoção da cera.

Madeiras novas - Assegurar que a madeira a envernizar está seca. Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa de papel de grão médio. Eliminar poeiras, gorduras e outros contaminantes. Arredondar arestas vivas.

Madeiras com acabamento anterior – No caso de madeiras com verniz degradado ou madeiras pintadas, raspar cuidadosamente a madeira. Assegure-se que a superfície está isenta de pó e contaminantes. Sobre uma superfície perfeitamente limpa, proceder como para madeiras novas. Caso não haja degradação visível do acabamento anterior, efectuar uma lixagem cuidadosa seguida da eliminação de poeiras e contaminantes.

Características de Aplicação

- Preparação do produto
 - Agitar até homogeneização completa
- Temperatura ambiente
 - Superior a 5°C
- Humidade do suporte
 - Inferior a 15%

Condições de aplicação

Aplicar duas a três demãos de Lasur Super Acetinado.

Depois de seca, cada demão deve ser lixada com lixa de papel de grão fino antes de aplicar a demão seguinte.

Agitar regularmente o produto na lata com uma espátula durante a aplicação para assegurar uma maior homogeneidade de cor e brilho.

Recomenda-se efectuar uma renovação regular do esquema cada 12 a 24 meses. Nestes casos, efectuar uma lixagem superficial e aplicar uma demão de Lasur Super Acetinado.

Processo de aplicação

- Trincha
- Diluição: Pronto a aplicar

Observações:

Os vernizes/lasures aquosos não devem ser aplicados em madeiras densas de natureza fechada. É recomendado neste casos a aplicação de vernizes/lasures de base solvente. No caso de madeiras, que para além de serem de natureza fechada contenham compostos oleosos (como por exemplo o ipê ou teca) deve ser aplicado em exclusivo "Óleo de Teca".

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.