

As membranas Ondutiss poderão ser utilizadas em coberturas inclinadas

ISOLANTE
TÉRMICO

BARREIRA
PÁRA-VAPOR

BARREIRA
PERMEÁVEL
AO VAPOR,
IMPERMEÁVEL
À ÁGUA



BARREIRA PÁRA-VAPOR

A utilização de uma barreira pára-vapor deverá ser considerada quando a possibilidade de ocorrência de condensações for muito elevada.

A excelente resistência à difusão de vapor de água, faz com que a membrana Ondutiss BV seja utilizada como barreira pára-vapor. Deve ser colocada imediatamente antes da camada de isolamento térmico (lado quente da cobertura).

MEMBRANA PERMEÁVEL AO VAPOR

Sempre que não seja possível utilizar placas de SubTelha onduladas, poderá aplicar-se a membrana Ondutiss STX. Esta membrana é impermeável, mas permeável ao vapor de água, servindo também como “forro” do telhado impedindo a entrada de pó, vento, etc.



	BARREIRA PÁRA-VAPOR BV	BARREIRA PERMEÁVEL AO VAPOR STX ELITE 115 (IMPERMEÁVEL À ÁGUA)
Comprimento (m)	50	50
Largura (m)	1,5	1,5
Peso (g/m ²)	170	115
Permeabilidade ao vapor	<0,2gr/m ² /24h	>1200gr/m ² /24h
Coefficiente Sd (m)	200	<0,03
Resistência à tracção	200N	160 transversal 200N/5cm longitudinal
Resistência à ruptura	275N/5cm	120 transversal 120N longitudinal
Alongamento até ruptura	>20%	
Estabilidade UV	2 meses	

