



ESMALTE ACRÍLICO

*ESMALTE ACRÍLICO AQUOSO
DE ALTA QUALIDADE*

ESMALTE ACRÍLICO aquoso recomendado para a pintura de madeira ou metal, adequadamente protegidos, em interior ou exterior.

As suas características permitem que se efectuem acabamentos de alta qualidade e durabilidade. Este esmalte tem uma secagem mais rápida e um odor pouco intenso, quando comparado com os esmaltes tradicionais de base solvente.

- >> **Fácil de aplicar**
- >> **Secagem rápida**
- >> **Baixo cheiro**
- >> **Não amarelece**
- >> **Disponível em Satinado e Brilhante**

ESMALTE ACRÍLICO

Esmalte Acrílico Aquoso

CARACTERÍSTICAS

Fácil aplicação. Secagem rápida. Sem cheiro. Boa resistência ao amarelecimento.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes devem estar secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Madeiras novas:

Aplicar uma a duas demãos de POLYPREP 410.

Metais ferrosos novos:

Aplicar uma demão de PRIMÁRIO SECAGEM RÁPIDA.

Metais não ferrosos novos:

Aplicar uma demão de PRIMÁRIO PARA GALVANIZADOS.

Outros suportes novos:

Lixar e aplicar uma demão de primário adequado.

Suportes anteriormente pintados:

Caso o revestimento anterior se encontre em bom estado, desengordurar e lixar, caso contrário, remover a pintura anterior e proceder como para suportes novos.

APLICAÇÃO

Aplicar duas a três demãos de **ESMALTE ACRÍLICO** com rolo de pêlo curto, trincha ou pistola, diluindo a 1ª demão com 10% de água e as restantes com 5%.

Preparação:

Agitar até homogeneização completa.

Diluição:

1ª demão - Ca. 10% de água.

Seguintes demãos - Ca. 5% de água.

Pistola - Ca. 15% de água.

Tempo de secagem:

(a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial – ca. 60 minutos.

Para sobrepintura – ca. 6 horas.

Rendimento médio:

12 a 15 m²/L/d (dependendo do suporte e condições de aplicação).



Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Médio (8,00 – 24,99%).

Valor limite da UE para este produto (cat. A/d):
150 g/l (2007) / 130 g/L (2010).

Este produto contém no máx.:

108 g/l COV.

A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.

Embalagens Disponíveis:

0,25L , 0,75L e 4L

