

Quadros comparativos de produto por fornecedor

Termossifão 200 L

Marca	Nacionalidade	Características técnicas					Dimensão Depósito	PVP	Preço "Chave-na-mão" (PVP - Participação do Estado)
		Rendimento Óptico (Factor de Absorção)	Coefficiente de perdas linear (W/m2K)	Área de abertura por painel (m2)	Nº de painéis	Volume útil do depósito			
Norquente	Portuguesa	73,10%	5,4	1,91	2	200L	Diâm 495 mm Comp 1850 mm	2.340,00 €	698,30 €
Openplus	Portuguesa	77,40%	3,614	2,02	1	200L	Diâm 600 mm Comp 1415 mm	2.655,00 €	1013,30 €
Vulcano	Portuguesa	77%	3,681	2,23	1	195L	Diâm 580 mm Comp 1320 mm	2.814,00 €	1172,30

Termossifão 300 L

Marca	Nacionalidade	Características técnicas					Dimensão Depósito	PVP	Preço "Chave-na-mão" (PVP - Participação do Estado)
		Rendimento Óptico (Factor de Absorção)	Coefficiente de perdas linear (W/m2K)	Área de abertura por painel (m2)	Nº de painéis	Volume útil do depósito			
Norquente	Portuguesa	73,10%	5,4	1,91	3	300L	Diâm 545 mm Comp 2250 mm	2.992,00 €	1350,30 €
Openplus	Portuguesa	77,40%	3,614	2,02	2	300L	Diâm 600 mm Comp 1915 mm	3.470,00 €	1828,30 €
Vulcano	Portuguesa	77%	3,681	2,23	2	280L	Diâm 580 mm Comp 1850 mm	3.648,00 €	2006,30 €

Circulação Forçada 300 L

Marca	Nacionalidade	Características técnicas					Dimensão Depósito	PVP	Preço "Chave-na-mão" (PVP - Participação do Estado)
		Rendimento Óptico (Factor de Absorção)	Coefficiente de perdas linear (W/m2K)	Área de abertura por painel (m2)	Nº de painéis	Volume útil do depósito			
Norquente	Portuguesa	73,10%	5,4	1,91	3	300L	Diâm 710 mm Altura 1700 mm	3.832,00 €	2190,30 €
Openplus	Portuguesa	77,40%	3,614	2,02	2	350L	Diâm 750 mm Altura 1385 mm	4.760,00 €	3118,30 €
Vulcano	Portuguesa	77%	3,681	2,23	2	286L	Diâm 600 mm Altura 1794 mm	4.966,00 €	3324,30

Certificação



Solar Keymark