



Produtos Químicos de Manutenção Industrial, Lda.

# LUSOBRIGHT AL

## LIMPEZA DE CONDENSADORES E EVAPORADORES DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

Ref.<sup>a</sup> MM5299

### 1. Descrição

**LUSOBRIGHT AL** é um produto líquido, aquoso, viscosidade média, cor avermelhada e odor característico.

### 2. Composição

**LUSOBRIGHT AL** é formulado à base de agentes alcalinos, inibidores de corrosão e tensioactivos não iónicos e aniónicos.

### 3. Campos de Aplicação

**LUSOBRIGHT AL** é um produto recomendado na limpeza das lâminas de alumínio dos evaporadores e condensadores de sistemas de ar condicionado, removendo gorduras, incrustações, oxidações e poeiras.

**LUSOBRIGHT AL** pode igualmente ser utilizado no desgorduramento de pavimentos, paredes e superfícies em material cerâmico.

### 4. Modo de Utilização

#### Limpeza Exterior de Condensadores e Evaporadores

Aplicar o **LUSOBRIGHT AL** puro ou diluído até 10 partes de água, por pulverização, sobre as superfícies a limpar. Deixar actuar cerca de 3 a 5 minutos e remover com água, de preferência pressurizada.

#### Limpeza de Superfícies Cerâmicas

Aplicar o **LUSOBRIGHT AL** puro ou diluído até 10 partes de água, por pulverização ou com o auxílio de escova, pano esponja, etc. Deixar actuar durante aproximadamente 5 minutos, e de seguida passar com uma escova, de modo que a acção mecânica facilite o desgorduramento. Remover com água pressurizada.

### 5. Características

Deixa o alumínio limpo e brilhante  
Contém tensioactivos biodegradáveis  
Miscível com água em todas as proporções

### 6. Precauções

S 26 – Em caso de contacto com os olhos lavar imediata e abundantemente em água e chamar um médico  
S 36/37/39 – Usar vestuário de protecção, luvas adequadas e protecção para os olhos/cara  
S 45 – Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico ( se possível, mostrar-lhe o rótulo)

### 7. Apresentação Comercial

**LUSOBRIGHT AL** é comercializado em embalagens de 5, 10, 25 e 210 litros

### 8. Armazenagem

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo  
S 2 – Manter fora do alcance das crianças

Os campos e modo de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da **LUSOQUIMICA**.