Sistema Solar Termodinâmico
para água quente sanitária

Ficha Técnica

ECOTERMO



Modelo		Eco 250ix	Eco 300ix
Capacidade	L	250	300
Potência Térmica (Med/Max)	W	1690/2900	1690/2900
Consumo (Med/Max)	W	390/550	390/550
Temperatura (Setpoint Fábrica)	ºC	52	52
Temperatura Máxima	ºC	70	70
Qtd. Max. água a 40ºC numa tiragem (Inox)	L	325	370
Pressão Máxima Funcionamento	bar	6	6
Número de Painéis		1	1
Linha Líquido	Pol.	1/4	1/4
Linha Aspiração	Pol.	3/8	3/8
Potência back-up elétrico	W	1500	1500
Peso Bruto Depósito (Inox)	Kg	69	81
Alimentação	V/Hz	230/50	230/50

Possibilidade de ligar outros equipamentos
Montagem Simples
Equipamento com pré-carga de fluido

COP 6,5


GARANTIA 5 ANOS DEPÓSITO

GARANTIA 10 ANOS PAINEL SOLAR

R134A

FP

Desenho Técnico



Dimensões (mm)	Eco 250ix	Eco 300ix
A	74	74
B	815	815
C	1326	1543
D	1454	1671
E	580	580
F	880	880
G	1530	1750
H	370	370
I	765	765
J	1251	1251
L	681	681

1 (Água quente)	3/4" Macho
2 (Válvula PT)*	1/2" Fêmea
3 (Recirculação)	3/4" Macho
4 (Água Fria)	3/4" Macho
5 (Entrada Serpentina)	1" Macho
6 (Saída Serpentina)	1" Macho

Possui válvulas flare nas conexões do painel solar e do bloco termodinâmico
Possui casquilhos dielétricos nas conexões do depósito

* Opcional

ENERGIE
ENERGIA SOLAR TERMODINÂMICA